

车型	车型	车型	快递之星	城配之星	物流之星
车身	车身	车身	2000	2000	2000
轴距	轴距	轴距	3360	3360	3360
驾驶室形式	驾驶室形式	驾驶室形式	单排	单排/排半	单排/排半
货箱内部尺寸	仓栅	LZ5041CCYL2AC1	4200.4165 × 2050,2100 × 400,500	4200.4165 × 2050,2100 × 400,500	4200.4165 × 2050,2100 × 400,500
	厢式	ILZ5041XYL2AC1	4200.4165×2050.2100× 1800.2000.2100.2300	4200.4165×2050.2100× 1800.2000.2100.2300	4200.4165×2050.2100× 1800.2000.2100.2300
	栏板	LZ1041L2AC1	4200,4180 × 2050 × 400,500	4200,4180 × 2050 × 400,500	4200,4180 × 2050 × 400,500
整车性能参数	发动机	型号	D20TCIF11	YCY24140-60	D25Pro
		排放	国六	国六	国六
		马力(PS/rpm)	127/3200	140/2950	160/3000
		扭矩(N.m/rpm)	350/1600-2400	400/1400-2000	450/1400-2400
		排量(ml)	1999	2360	2499
	变速箱	变速箱	5 档 5G32C	6 档 6G40 (铝) /8 档 C8J45TA(铝)	6 档 6G40 (铝) /8 档 C8J45TA(铝)
	动力性	最高车速(km/h)	115	115	115
		最大限坡度(%)	25	25	25
	底盘	后桥	3T	5T	5T
		离合器	Φ325	Φ325	Φ350
制动形式		气刹	气刹	气刹	
轮胎型号	轮胎型号	轮胎型号	7.00R16	7.00R16	7.00R16
基本配置	暖风	暖风	☑	☑	☑
	电动窗	电动窗	☑	☑	☑
	中控锁	中控锁	☑	☑	☑
	MP3+收音机	MP3+收音机	☑	☑	☑
	离合助力	离合助力	☑	☑	☑
	动力转向	动力转向	☑	☑	☑
	空调	空调	☑	☑	☑
	可调节方向盘	可调节方向盘	☑	☑	☑
	排气制动	排气制动	/	☑	☑
	ABS	ABS	☑	☑	☑
	前翻转	前翻转	☑	☑	☑
	自调臂	自调臂	☑	☑	☑
选装配置	车顶导流罩	车顶导流罩	○	○	○
	铝圈	铝圈	○	○	○
	前后稳定杆	前后稳定杆	○	○	○
	MP5+倒车影像	MP5+倒车影像	○	○	○
	日间行车灯	日间行车灯	○	○	○
	前盘后鼓	前盘后鼓	○	○	○

注：1. “☑”表示标准配置，“○”表示选装配置 2.具体配置以实车为准